

Tenda Ac10U Ac1200 (új)



Tenda Ac10U AC1200 Wifi Router

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár
Fogyasztói ár12500,00 Ft

Kedvezmény

24 h
★★★★★

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Leírás

Interfész:	1*USB 2.0 3*GE LAN Port 1*GE WAN Port
Gomb:	1*WiFi On/Off gomb 1*Reset/WPS gomb
Feszültség:	Bemenet: 100-240V—50/60Hz Kimenet: DC 12V==2A
Méretek:	Doboz mérete: 390*198*70mm (H*Sz*M) Eszköz: 220*141.5*49mm (H*Sz*M)
Súly:	Bruttó súly: 810g Nettó súly: 350g
Antenna:	4*5dBi Küls? kétsávos antenna
Led:	1*WAN, 1*LAN, 1*Wi-Fi/WPS, 1*SYS
Szabványok:	Wireless Szabványok: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz Szabványok: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Frekvencia:	5GHz: akár 867Mbps 2.4GHz: akár 300Mbps
Jeler?sség:	CE: <20dBm (2.4G) <23dBm (5G) FCC:<30dBm
Wireless biztonság:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2

WAN csatlakozás típusa:	Wireless Security: Enable/Disable WPS Fast Encryption Dinamikus IP / Statikus IP / PPPoE
M?ködési mód: Kezelés:	Csatlakozási típus automatikus felismerés Router/AP/Universal Repeater/WISP Helyi kezelés Távoli kezelés
Alap funkciók:	Tenda APP MU-MIMO SSID közvetítés és elrejtés Beamforming
Virtuális szerver:	A jeler?sség beállítása UPnP DMZ Port továbbítás
DHCP:	DHCP kiszolgáló és ügyfél DHCP ügyfél lista
DDNS: VPN:	DHCP cím foglalás DynDns, NO-IP, Oray.com, 3322.org, 88ip PPTP Ügyfél PPTP Szerver L2TP Ügyfél
T?zfal:	Forbid UDP Flood Attack Forbid TCP Flood Attack Forbid ICMP Flood Attack Forbid WAN Ping from Internet PPTP Pass Through L2TP Pass Through IPSec Pass Through Smart Wi-Fi ütemezés
Jellemz?k:	Smart Power Saving
Egyéb:	Intelligens LED be / ki FTP / Samba / USB nyomtató Sávszélesség-szabályozás MAC cím sz?r? IP és MAC címkötés IPTV Fekete / fehér lista MAC-klón Statikus útvonalválasztás Rendszer napló Hálózati id? Biztonsági mentés és visszaállítás
Tanúsítványok: Alap beállítások: Csomag tartalma:	Rendszerfrissítés Online CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC Alap elérési cím: tendawifi.com vagy http://192.168.0.1 AC1200 Smart Dual-Band Gigabit WiFi Router

	Tápegység
	Hálózati kábel
Rendszer követelmény:	Gyors telepítési útmutató Microsoft Windows XP, Vista™ vagy Windows 7, Windows 8/8.1/11 MAC OS, UNIX vagy Linux
Hőmérséklet:	Működési hőmérséklet:0~40° Tárolási hőmérséklet:-40~70°
Páratartalom:	Működési páratartalom:10%~90% RH nem lecsapódó Tárolási páratartalom :5%~90% RH nem lecsapódó
USB megosztás:	Támogatja a Samba / FTP szerver / USB nyomtatót